

**Permette di avere un guadagno dalla carta bianca residua delle bobine.**

Già da un primo raffronto economico si apprende che in pochi mesi si ha il rientro dell'investimento e successivamente un esclusivo guadagno.

Di semplice utilizzo richiede tempi brevissimi da parte dell'operatore.

Una volta caricata la bobina della carta e dato l'avvio tramite il pulsante di start l'operatore è libero di compiere altri lavori.

Al termine dell'avvolgimento della carta lo sbobinatore si ferma automaticamente in attesa dell'intervento dell'operatore per la fase di scarico e carico di un'altra bobina.

Caratteristiche principali:

- Telaio di ferro tubolare saldato, verniciato a forno colore ral 7030 bucciato.
- Dotato di quattro ruote con freno per un semplice posizionamento nell'area di lavoro.
- Carenatura completa delle parti elettriche e meccaniche.
- Motoriduttore comandato da **Inverter per partenza progressiva.**
- Sensore per rilevazione fine carta e stop avvolgimento.

Dimensioni e pesi:

Modello **(SB1000)** massima larghezza carta 1000 dimensioni in mm 1520x500x1070
peso 70Kg

Modello **(SB1500)** massima larghezza carta 1500 dimensioni in mm 2020x500x1070H
peso 95Kg

Modello **(SB2000)** massima larghezza carta 2000 dimensioni in mm 2520x500x1070H
peso 105Kg

Modello **(SB2500)** massima larghezza carta 2500 dimensioni in mm 3020x500x1070H
peso 125Kg

Modello **(SB3000)** massima larghezza carta 3000 dimensioni in mm 3520x500x1070H
peso 165Kg